




Caracteristiques techniques

Nombre de fuseaux :	12	16	24
Volume :	432mm.		
Puissance du moteur :	1.5KW/2CV	2.2KW/3CV	3KW/4CV
Vitesse de plateau à encoches :	60 R.P.M.		
Dimension de la bobine :	Ø190x540mm.		
Capacite réelle de la bobine :	14.333cm ³		
Longueur en mm. (a):	1700	1900	2450
Largeur en mm. (b):	1900	2200	3080
Hauteur en mm. (c):	2900	2900	3670
Ø maximum de la tresse :	40mm.	40mm.	70mm.



Fuseau

Fuseau droit et gauche guide-fil supérieur avec fermeture et oeillet fermé ou crochet. Guide fil inférieur gauche et droit et tendeur de fil à roulette pour un Ø maximum de fil jusqu'à 10 mm. Système de frein avec tambour. Identification du fuseau gauche et droit. Ressort de compression protégé et facile à remplacer. Bobine avec support supérieur et inférieur avec des roulements.

Bobine en aluminium avec un insert en plastique interchangeable.
Bobine de Ø 190 mm. x 540 mm. Capacité réelle 14.333 cm³.



Tableau électrique :

Coffre électrique prévu pour 2 Variaterus de Fréquence. Un pour ajuster la vitesse du moteur principal (C.V. selon le nombre fuseaux) et un second pour le moto-réducteur du bras de tirage de 0,5 C.V.

Avec :

- * Arrêt d'urgence.
- * Bouton de marche.
- * Bouton d'arrêt.
- * Boutons pour le réglage de la hauteur de filière au point de tressage.
- * Bouton coup par coup.
- * Un interrupteur séparé pour faire tourner le système de tirage lorsque la tresseuse est arrêtée.

AUTOMATE avec écran de contrôle pour l'affichage de :

- * Portes ouvertes.
- * Vitesses et affichage du pas du plateau à encôche.
- * Variation de la longueur de la hélice.
- * Arrêt de la filière électrique.
- * Compteur métreur et totalisateur.
- * Fuseaux avec rotation droit et gauche.



Talleres Ratera SA
Av. dels Dolors, 13
Apt. Correos (PO Box) 228
08243 Manresa
(Barcelona) Spain

Tel. 34-93 878 49 50
Fax 34-93 877 26 82
www.ratera.com
e-mail: ratera@ratera.com