




Caracteristiques techniques

Nombre de fuseaux :	12	16
Volume :	432mm.	432mm.
Puissance du moteur :	3KW/4CV	3KW/4CV
Vitesse de plateau à encoches :	50 R.P.M.	50 R.P.M.
Dimension de la bobine :	Ø250x650mm.	Ø250x650mm.
Capacité réelle de la bobine :	30065cm ³	30065cm ³
Longueur en mm. (a):	2070	2250
Largeur en mm. (b):	2600	2950
Hauteur en mm. (c):	3670	3670
Ø maximum de la tresse :	70mm.	70mm.



Fuseau

Fuseau droit et gauche guide-fil supérieur avec fermeture et crochet giratoire. Guide fil inférieur gauche et droit et tendeur de fil à roulette pour un Ø maximum de fil jusqu'à 15 mm. Système de frein avec tambour. Identification du fuseau gauche et droit. Ressort de compression protégé et facile à remplacer. Bobine avec support supérieur et inférieur avec des roulements.

Bobine en aluminium avec un insert en plastique interchangeable.
Bobine de Ø 250 mm. x 650 mm. Capacité réelle 30.065 cm³.



Tableau électrique :

Coffre électrique prévu pour 2 Variaterus de Fréquence. Un de 5 C.V. pour ajuster la vitesse du moteur principal de 3 C.V. et un second de 1 C.V. pour le moto-réducteur du bras de tirage de 0,5 C.V.

Avec :

- * Arrêt d'urgence.
- * Bouton de marche.
- * Bouton d'arrêt.
- * Boutons pour le réglage de la hauteur de filière au point de tressage.
- * Bouton coup par coup.
- * Un interrupteur séparé pour faire tourner le système de tirage lorsque la tresseuse est arrêtée.

AUTOMATE avec écran de contrôle pour l'affichage de :

- * Portes ouvertes.
- * Vitesses et affichage du pas du plateau à encoche.
- * Variation de la longueur de la hélice.
- * Arrêt de la filière électrique.
- * Compteur mètreur et totalisateur.
- * Fuseaux avec rotation droit et gauche.



Talleres Ratera SA
Av. dels Dolors, 13
Apt. Correos (PO Box) 228
08243 Manresa
(Barcelona) Spain

Tel. 34-93 878 49 50
Fax 34-93 877 26 82
www.ratera.com
e-mail: ratera@ratera.com